

**CLASSIC** - самая востребованная и универсальная линейка Enomatic. Доступны модели на 4 и 8 бутылок. Глубина системы лишь 20 см, что позволяет устанавливать ее практически где угодно.



enoline 4 ref



enoline 8 ref с картами контроля доступа

## ENOLine

**Доступные модели:**

- enoline 4 ref (на 4 бутылки)
- enoline 8 rt / ref / dual (на 8 бутылок)

**Температура:**

- комнатная температура.
- охлаждение от 7 до 18°C
- двойной блок: 4 бутылки охлаждены + климат контроль для 4

**Использование системы:** барменом или самообслуживание в случае использования карточек контроля доступа.

**Используемый газ:** Пищевой азот или аргон (баллон покупается отдельно)

**Порции:** 3 кнопки – 3 разных объема. Объем настраивается.

**Экран (только для системы с картами контроля доступа):**

Каждый разливочный блок оснащен дисплеем с 4мя цифрами для цены + 16 символов для отображения информации по карте.

**Материалы и отделка:** нержавеющая сталь с черной полиуретановой крышкой.

**Система охлаждения:** на базе компрессора.

**Дренаж конденсата:** требуется.

**Расположение компрессора:** слева или справа.

**Освещение:** статическое LED освещение.

**Система подъема бутылок:** пневматические поршни, работающие на сжатом воздухе или азоте.

**Расположение:** все модели с охлаждением требуют по крайней мере 30 см пространства со стороны компрессора и 5 см сзади.

**Типы карточек доступа:** чип-карта (SMART card). Контроль по отпечатку пальца, магнитной ленте или бар-коду возможен по запросу.

**Интерфейсы:** сеть LAN по протоколу TCP/IP.

Model	w	h	d	weight	electrical system requirement
Enoline 4 ref	750мм	643мм	200мм	40 кг	115-220В   150Вт
Enoline 8 rt	970мм	мм	200мм	45 кг	115-220В   30Вт
Enoline 8 ref	1190мм	мм	200мм	65 кг	115-220В   150Вт
Enoline 4+4 dual	1190мм	мм	200мм	65 кг	115-220В   150Вт