

Линейка нового уровня, которая сочетает в себе базовые функции технологии Enomatic® и элегантный дизайн. Легкая в использовании система, удобная в установке даже в небольших помещениях. В линейке доступна модель с суперохлаждением.

Enoline

- **Доступные модели:** (на 4 бутылки)
 - enoline 4 smart REF
 - enoline 4 smart SC
 - **Температура внутри:**
 - модель с охлаждением 7 до 18 °C
 - модель с суперохлаждением 0 до 18 °C
 - **Использование:** только барменом (нет карт контроля доступа)
 - **Используемый газ:** пищевой аргон или азот (баллон и генератор покупаются отдельно)
 - **Порции:** 3 сенсорных кнопки – 3 разных объема сервировки. Объем программируется. Одновременно можно наливать из двух бутылок.
 - **Материалы:** нержавеющей сталь, белые или черные полиуретановые боковые элементы.
 - **Система охлаждения:** на базе компрессора.
 - **Дренажная система для конденсата:** не требуется.
 - **Расположение компрессора:** слева или справа.
 - **Освещение:** двойной LED.
 - **Система поднятия бутылок:** пневматический поршень с использованием воздуха азота или аргона.
- **Расположение:** модули могут быть расположены в ряд. При этом сзади потребуются свободных 10 см, а сверху 25 см, необходима крепежная фурнитура.



Model	w	h	d	weight	electrical system requirement
Enoline 4 smart REF	750мм	630мм	260мм	42 кг	110-220В 50-60Гц 150Вт
Enoline 4 smart SC	750мм	630мм	260мм	42 кг	110-220В 50-60Гц 150Вт